





02シリーズスタック形 圧力スイッチ

	JIS油圧図記号			
	MPS-02P	MPS-02W	MPS-02A	MPS-02B
				

形式記号説明

MPS — 02 ※ — ※ ※ — 60 — ※ ※ ※

1 2 3 4 5 6 7

1 基本形式

MPS：モジュラースタック形圧力スイッチ

2 呼び径

02：1/4

3 圧力検出ポート

P：P ポート

W：A・B ポート

A：A ポート

B：B ポート

4 圧力調整範囲

1：0.5～7MPa {5～70kgf/cm²}

2：0.5～16MPa {5～160kgf/cm²}

3：0.8～25MPa {8～250kgf/cm²}

5 電圧記号 ★1

A：AC100V(50/60Hz)、AC110V(50/60Hz)

B：AC200V(50/60Hz)、AC220V(50/60Hz)

P：DC24V

6 デザイン番号 (デザイン番号は変更することがあります。)

7 オプション番号 (オプション記号表参照)

注) ★1.電圧記号は、DINコネクタ形(ランプ付)の場合にのみ適用します。

仕様

形式記号	最高使用圧力 MPa {kgf/cm ² }	最大流量 L/min	圧力調整範囲 MPa {kgf/cm ² }	許容背圧 MPa {kgf/cm ² }	最高切換頻度 回/分	質量 kg	圧力変化量 MPa {kgf/cm ² }/ ねじ回転
MPS-02※-1※-60	25 {250}	40	0.5～7 {5～70}	2 {20}	60	1.8 ★1	1.2 {12} / 1回転
MPS-02※-2※-60			0.5～16 {5～160}				2.1 {21} / 1回転
MPS-02※-3※-60			0.8～25 {8～250}				3.1 {31} / 1回転

注) ★1.MPS-02W-※※-60の質量は2.5kgです。